



# SÜ/FS Serie

## Verkaufserfolge kühl kalkuliert

Die SÜ-Serie und FS-Serie basieren auf einem Baukastensystem, d.h. durch Verwendung vieler Gleichteile wie beispielsweise Spiralen und Schächte unterschiedlicher Ausführungen entstehen äußerst flexible Automaten mit bedarfsgerechten Wahlmöglichkeiten und Kapazitäten.

### Generelle Infos zur Serie

- Vollflächige Glasfront
- Schnelle und leichte Anpassung an neue Standortanforderungen (Layout)
- Isolierverglasung aus Verbund-sicherheitsglas



- Protokolle MDB, BDV, Executive EVA-DTS Datentransfer
- Sperrklappenschutz
- lebensmittelgerechte Produktlagerung  $\leq 4^{\circ}\text{C}$  (optional)
- zwei Temperaturbereiche (optional) obere Ebenen  $12^{\circ}\text{C}$  untere Ebenen  $\leq 4^{\circ}\text{C}$
- Energieeffizienzklasse A++

### Spiralen

- Edelstahl Warenfächer und Spiralen
- Einheitliche Spiralen in den SÜ/FS und SP Geräten
- Produktstütze für die sichere Ausgabe von ansonsten leicht verformbaren Produkten
- Schwenkbare Warenfächer: bequeme Befüllung der oberen Warenfächern
- First In First Out Prinzip
- Schwerlastebene ab 16kg bis 40kg
- Multiflexschieber: Gibt es in beliebiger Breite von 1-fach bis 5-fach

### Schächte


- Erhältlich in zwei Breiten für die meisten Dosen und Flaschen
- Einfach austauschbar oder umbaubar vor Ort
- Schachteinstellung von 0,2 bis 2 Liter möglich
- Gebinde je nach Länge auch mehrfach in der Schachttiefe lagerbar z. B. 2-fach für 0,5 Liter PET oder 4-fach für 0,33 Liter Dosen
- Gleichstromtechnik Motorrichtungsumkehr zum Lösen von Flaschenklemmern, weniger Stromverbrauch

### Schmalschacht

- Produkte bis 0,5 Liter, Schachtbreite 85mm bis 95mm je nach Produktdurchmesser

### Normalschacht

- Produkte bis 2 Liter, Schachtbreite abhängig vom Produktdurchmesser



# Ihr Partner für Vendingautomaten



## Technische Daten

Geräteausführungen	SÜ 2020	SÜ 1500	FS 2020	FS 1500	SP 1300
Designvariante	EC, EO, HS	EC, HS	EC, EO, HS	EC, HS	
Geräteausführung	LM, 2T, SoftDrop	LM, 2T			SÜ, FK, LM
Abmessungen (H x B x T, mm)	1.830 x 990 x 880	1.830 x 700 x 880	1.830 x 990 x 880	1.830 x 700 x 880	1.830 x 600 x 880
Gewicht ca.	400 kg	297 kg	475 kg	297 kg	280 kg
Gehäusefarbe Standard	tiefschwarz (RAL 9005), weißaluminium (RAL 9006) oder reinweiß (RAL 9010)				
Front/Türe					
Bedienpanel	Edelstahl				
Leistungsaufnahme	670 W	400 W	670 W	400 W	400W
Spannung	230 V				
Frequenz	50 Hz				
Anschluss	16 A				
Kreditsystem	vorbereitete für den Einbau standardisierter MDB-Münzschaltgeräte, optional Vorbereitung oder Einbau bargeldloser Zahlungssysteme, GeldKarte-Terminals., Banknotenleser oder zukünftig mobile payment möglich				
Peripherie	genügend Platz für z.B. Telemetrie oder zusätzliche Zahlungssysteme.				
Lebensmittelgerechte Lagerung (LM)	gesamter Kühlraum	gesamter Kühlraum			gesamter Kühlraum
Lebensmittelgerechte Lagerung (2T)	2 bis 3 Ebenen im unteren Kühlbereich	2 bis 3 Ebenen im unteren Kühlbereich			

	FS 1500	SÜ1500	FS2020	SÜ2020
Spiralen/Ebene	3 oder 4	6	4, 5 oder 6	10
Ebene min./max.	4 bis 7	4 bis 7	4 bis 7	4 bis 7
Ebenen Standard	5 und 6	5 und 6	5 und 6	5 und 6

	3 er	4er	5er	6er
FS1500	Bis 4 Schmalschächte	Bis 3 Schmalschächte	-	-
FS2020	-	Bis zu 6 Schächten*	Bis zu 6	Bis zu 5

\* Die Anzahl der Schächte hängt von der Kombination von Normal- und Schmalschächten ab.