





# Details im Blickpunkt

### **Innovation: Becherausgabemodul**

Mit dem neuen Becherausgabemodul ,BAM' setzt Sielaff neue Standards im Bereich der Becherausgabe:

- Für fast alle Becherarten inkl. to-go-Becher
- Keine ,Becherklemmer' durch Feuchtigkeit,
- Druck oder Stauchen
- Stufenlose Einstellung von 70-80 mm

### Individuell erfolgreich

Umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten dank Foliendesign, Gehäusefarben und SiDesigner.

### Trockenzucker

Alle Espresso-Varianten auch mit Trockenzucker verfügbar.

### **Tasse oder Becher**

Höhenverstellbarer Tassentisch für zwei unterschiedliche Bechertypen oder die eigene Tasse.

### **Einfache Inbetriebnahme**

Lieferung ohne Hubwagen und Palette, so kann der Automat direkt vom Spediteur aufgestellt werden.

### Nachhaltigkeit

Die SiGusto Serie ist modular konzipiert, mit hochwertigen Gastronomiekomponenten ausgestattet und zu über 99 %\* aus recyclingfähigen Materialien gefertigt.

### **Intuitive Bedienung**

Entweder mit 14 Direktwahltasten aus Metall oder via 7" Touch-Display.

### Sichtbare und spürbare Qualität

Hochwertige Komponenten aus dem HoReCa-Bereich wie HTP-Brüher, isolierter Kunststoffboiler und Hochleistungsmühle mit Stahlmahlscheiben.

### Flexibilität und Kapazität

Doppeltes Becherwerk mit Becherausgabemodul 'BAM' und einer Kapazität von bis zu 1.170 Bechern. Bis zu 50 voreingestellte und frei änderbare Rezepte sowie mindestens 56 frei belegbare Anwahltasten.

### Heiß und hygienisch

Dank geschlossenem Ausgabekarussell aus schlagfestem Kunststoff gelangen die Produkte heiß und hygienisch zum


# SiGusto Serie


# THE MACCINIANC Ristretto Milchkaffe

## **Produktvarianten**

SiGusto Instant









Variante 7501 B

### SiGusto Espresso (auch mit Trockenzucker erhältlich)




Variante 7401





Variante 6402



Variante 6405

### Größe

■ 1.830 x 700 x 775 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

### Gewicht

■ 210 kg (bei Vollausstattung)

### Elektrische Anschlusswerte

- 230 V/50 Hz/16 A
- (optional 10 A)
- Leistung: 3 kW

